

NovoTouch LK8630i



| | |
|--|---|
| Modèle | NovoTouch LK8630i |
| Technologie d'affichage | Rétroéclairage LED (panneau IPS) |
| Taille du panneau et rapport d'aspect | 86 pouces et 16:9 |
| Luminosité | 330 cd/m ² |
| Rapport de contraste (standard) | 1 200:1 |
| Résolution native | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| Angle de visionnage (horizontal/vertical) | 178°/178° |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nombre de couleurs | 1,06 milliard (10 bits) |
| Orientation | Paysage |
| Technologie tactile | Infrarouge |
| Points de contact | 10 tracés et 20 gestes pris en charge |
| Protection de la surface | Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs) |
| Largeur minimale de l'outil tactile | 6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact |
| Outils tactiles compatibles | Doigt, stylet, gant, objet opaque |
| Prise en charge des gestes | Oui |
| Version du système | Android™ 6.0 |
| Processeur | RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53 |
| Processeur graphique | Mali™ T860 |
| Mémoire RAM | 4 Go DDR3 |
| Stockage interne | 16 Go |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 7 ou version ultérieure (aucun pilote requis), Mac® OS X 10.10 ou version ultérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (version 3.5 ou ultérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version ultérieure, Linux (noyau 3.5 ou version ultérieure) |
| Ports E/S | HDMI 2 (x 1), HDMI 1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB type B (x 2) |
| Haut-parleurs internes | 12 W x 2 (stéréo) |
| Alimentation | AC100-240V,50/60Hz. Consommation:500W, < 0.5W (Etre prêt) |
| Dimensions | 1 988 x 1 178 x 99,6 mm |
| Poids net | 78 kg |
| Poids brut | 105 kg |
| Accessoires | Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation |

NovoTouch

LK7530i



| | |
|--|---|
| Modèle | NovoTouch LK7530i |
| Technologie d'affichage | Rétroéclairage LED (panneau IPS) |
| Taille du panneau et rapport d'aspect | 75 pouces et 16:9 |
| Luminosité | 330 cd/m ² |
| Rapport de contraste (standard) | 1 200:1 |
| Résolution native | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| Angle de visionnage (horizontal/vertical) | 178°/178° |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nombre de couleurs | 1,06 milliard (10 bits) |
| Orientation | Paysage |
| Technologie tactile | Infrarouge |
| Points de contact | 10 tracés et 20 gestes pris en charge |
| Protection de la surface | Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs) |
| Largeur minimale de l'outil tactile | 6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact |
| Outils tactiles compatibles | Doigt, stylet, gant, objet opaque |
| Prise en charge des gestes | Oui |
| Version du système | Android™ 6.0 |
| Processeur | RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53 |
| Processeur graphique | Mali™ T860 |
| Mémoire RAM | 4 Go DDR3 |
| Stockage interne | 16 Go |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 7 ou version ultérieure (aucun pilote requis), Mac® OS X 10.10 ou version ultérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (version 3.5 ou ultérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version ultérieure, Linux (noyau 3.5 ou version ultérieure) |
| Ports E/S | HDMI 2 (x 1), HDMI 1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB type B (x 2) |
| Haut-parleurs internes | 12 W x 2 (stéréo) |
| Alimentation | AC100-240V,50/60Hz. Consommation:400W, < 0.5W (Etre prêt) |
| Dimensions | 1 762 x 1 034 x 100 mm |
| Poids net | 60 kg |
| Poids brut | 78 kg |
| Accessoires | Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation |

NovoTouch

LK6530i



| | |
|--|---|
| Modèle | NovoTouch LK6530i |
| Technologie d'affichage | Rétroéclairage LED (panneau IPS) |
| Taille du panneau et rapport d'aspect | 65 pouces et 16:9 |
| Luminosité | 350 cd/m ² |
| Rapport de contraste (standard) | 1 200:1 |
| Résolution native | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| Angle de visionnage (horizontal/vertical) | 178°/178° |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nombre de couleurs | 1,06 milliard (10 bits) |
| Orientation | Paysage |
| Technologie tactile | Infrarouge |
| Points de contact | 10 tracés et 20 gestes pris en charge |
| Protection de la surface | Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs) |
| Largeur minimale de l'outil tactile | 6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact |
| Outils tactiles compatibles | Doigt, stylet, gant, objet opaque |
| Prise en charge des gestes | Oui |
| Version du système | Android™ 6.0 |
| Processeur | RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53 |
| Processeur graphique | Mali™ T860 |
| Mémoire RAM | 4 Go DDR3 |
| Stockage interne | 16 Go |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 7 ou version ultérieure (aucun pilote requis), Mac® OS X 10.10 ou version ultérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (version 3.5 ou ultérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version ultérieure, Linux (noyau 3.5 ou version ultérieure) |
| Ports E/S | HDMI 2 (x 1), HDMI 1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB type B (x 2) |
| Haut-parleurs internes | 12 W x 2 (stéréo) |
| Alimentation | AC100-240V,50/60Hz. Consommation:300W, < 0.5W (Etre prêt) |
| Dimensions | 1 521 x 915 x 98 mm |
| Poids net | 47 kg |
| Poids brut | 57 kg |
| Accessoires | Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation |

NovoTouch

Vivitek VKW21 PC Module



| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| Model Number | Vivitek VKW21 | | | | |
| Product Compatibility | LK6530i, LK7530i, LK8630i | | | | |
| Type | Detachable PC Module | | | | |
| Interface | 120PIN Connector | | | | |
| Hardware | CPU | Intel® Core™ i5 | | | |
| | RAM | DDR4 4GB | | | |
| | Internal Storage | SSD 128GB | | | |
| | Graphics | Integrated Intel® HD Graphics | | | |
| | Chipset | Intel® H110 Express | | | |
| | Sound Card | Integrated High Definition Audio Stereo | | | |
| | Networking | Integrated 10/100/1000Mbps Adaption | | | |
| Connectivity | Input | Audio | Microphone-In (3.5mm) | | |
| | Output | Display | HDMI 1.4, VGA-Out, DisplayPort | | |
| | | Audio | Earphone (3.5mm) | | |
| | Control | RJ45 | | | |
| | USB | USB 3.0 (x6) | | | |
| | Wireless | IEEE 802.11 a/c (2.4GHz/5GHz) | | | |
| Recommended Operating System | Windows 10 (not included) | | | | |
| LED Indicator | Green LED:Hard Disk is Running, Red LED:Power is On | | | | |
| Environmental Conditions | Operating Temperature | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | | | |
| | Operating Humidity | 10% - 90% | | | |
| | Storage Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) | | | |
| | Storage Humidity | 10% - 90% | | | |
| Power | Power Supply Mode | Internal Power Supply Module | | | |
| | Power Requirements | 100V-240V AC 50/60Hz | | | |
| | Max Power | 95W | | | |
| | Standby Power | 1.35W | | | |
| Accessories | Antennas (x2), Documentation Kit | | | | |
| Security | Kensington® Security Slot | | | | |
| Available Color | Black | | | | |
| Weight | 1.9kg (4.2lbs) | | | | |
| Dimensions (L x W x H) | 246.2 x 265.4 x 32.2mm (9.7' x 10.4' x 1.3') | | | | |