

vivitek
NovoConnect

Collaborazione senza fili.
Connetti. Lavora. Condividi.



Trasforma la tua sala riunioni in un vero e proprio spazio di collaborazione.



La soluzione NovoConnect di Vivitek consente agli utenti di collegarsi senza fili al grande schermo dal proprio portatile, tablet o smartphone. Fino a quattro utenti possono condividere gli schermi simultaneamente con la massima facilità. Grazie a innovativi strumenti di annotazione, chiunque può partecipare alla conversazione in tutta semplicità. Funzionalità di condivisione di documenti e istantanee senza fili aiutano a mantenere la partecipazione attiva di tutti, stimolando la produttività e la collaborazione.

Collegarsi a una semplice idea



CONNETTI

Collega e visualizza qualsiasi dispositivo sullo schermo principale con un intuitivo accesso ospiti grazie a LauncherPlus.



LAVORA

Interagisci istantaneamente con tutti i partecipanti per condividere documenti, idee e collaborare proficuamente.



CONDIVIDI

Condividi fino a 4 schermi contemporaneamente, mentre è possibile collegare fino a 64 utenti per apportare e registrare idee.

Riepilogo delle funzionalità della soluzione NovoConnect:

Semplice e facile da collegare



La presentazione senza fili elimina i problemi e consente di avviare subito gli incontri.

Discussione e collaborazione



Migliora la riunione condividendo contemporaneamente fino a 4 schermi, con la possibilità di collegare un massimo di 64 partecipanti e visualizzarli istantaneamente.

Produttività e riservatezza



Avvia la riunione con una schermata iniziale personalizzata con logo o istruzioni di connessione.



La duplicazione degli schermi tra più piattaforme consente la condivisione da qualsiasi dispositivo.



Commenta e collabora in tempo reale con funzioni di annotazione ed evidenziazione digitale.



Con crittografia AES e gestione attraverso la doppia rete, la protezione viene prima di tutto.



Collega rapidamente i dispositivi mobili utilizzando i codici QR e l'applicazione NovoPresenter.



Condividi senza fili documenti, appunti della riunione e istantanee con tutti i partecipanti.



Riservatezza e sicurezza sono garantite grazie all'accesso ospiti protetto da codice personale.



Moduli USB Launcher opzionali per una connettività diretta da qualsiasi portatile a impatto zero sulla rete.



Le intuitive funzioni di moderazione ti consentono il controllo dell'ordine del giorno.




La connettività 2T2R e WiFi dual-band garantiscono un elevato standard di qualità e prestazioni.

La gamma Vivitek NovoConnect offre le più complete soluzioni di collaborazione senza fili sul mercato. Da dispositivi indipendenti come NovoPro e NovoEnterprise a soluzioni tutto in uno completamente integrate come i popolari monitor NovoTouch e presto il primo proiettore NovoProjector.

NovoConnect offre flessibilità e facilità di implementazione nell'infrastruttura esistente di ogni sala riunioni. Dipendenti e ospiti possono condividere con facilità i contenuti sullo schermo principale, consentendo in questo modo di ottenere riunioni efficaci e produttive attraverso una collaborazione più attiva. Supportando il concetto Bring Your Own Device, è molto semplice connettersi alla schermata

principale utilizzando l'applicazione NovoPresenter sui dispositivi mobili o il programma Desktop Streamer per portatile. Per una maggiore facilità d'uso, i moduli Launcher offrono una connessione Wi-Fi diretta per gli ospiti e i dipendenti, ora anche con il LauncherOne per le porte USB bloccate per consentire un facile accesso anche in caso di requisiti di massima sicurezza.



Ufficio di direzione

Un monitor NovoTouch nell'ufficio di direzione consente una connessione immediata per discutere e condividere idee con membri del gruppo o clienti importanti.



Sale riunioni di medie dimensioni

Nelle sale riunioni di medie dimensioni, NovoPro con LauncherPlus consente agli ospiti di connettersi in modalità senza fili e di condividere contenuti direttamente dal proprio portatile senza alcun supporto informatico.



Sala riunioni

La sala riunioni grande è dove si riunisce l'intero ufficio. Con un'unità NovoEnterprise e quattro LauncherPlus, tutti possono collegarsi e collaborare con facilità.

NovoTouch

NovoTouch è un monitor sensibile al tatto collaborativo senza fili, progettato per riunioni efficaci. NovoTouch, un dispositivo tutto in uno di fascia premium disponibile in varie dimensioni, integra le funzionalità NovoConnect e NovoDS, consentendo di creare anche contenuti visivi digitali dinamici nelle sale riunioni e negli spazi pubblici. NovoTouch è dotato della funzione NT Livescreen, che consente duplicazione dello schermo in streaming in tempo reale su più dispositivi NovoTouch o NovoEnterprise.



NovoPro

NovoPro è progettato per essere integrato nella rete esistente e distribuito in più ambienti. Integra NovoPro con qualsiasi apparecchiatura di visualizzazione esistente, come i proiettori. Adatto per sale riunioni di qualsiasi dimensione, con integrazione LAN. NovoPro funziona con tutti i moduli Launcher opzionali.



NovoEnterprise

NovoEnterprise è la soluzione ideale per le sale riunioni dotate di proiettore o schermo in quanto garantisce prestazioni WiFi indipendenti ottimali, grazie all'antenna hotspot migliorata. Ideale per grandi sale riunioni e aree di accesso destinate agli ospiti, particolarmente adatto per l'uso con i moduli Launcher opzionali.



LauncherPlus **USB-A** oppure **USB-C**

LauncherPlus si collega a qualsiasi portatile per stabilire una connessione WiFi diretta con qualsiasi dispositivo NovoConnect. Destinato agli ospiti, LauncherPlus snellisce e protegge il processo di connessione, con impatto zero sulla rete esistente. LauncherPlus è disponibile con connettività USB-A o USB-C.



LauncherOne

LauncherOne è stato progettato specificamente per le aziende con severe politiche di sicurezza IT e tecniche di protezione Data Loss Prevention (DLP) che bloccano la porta USB del portatile ai dispositivi di archiviazione e non consentono soluzioni di presentazione senza fili basate sulla rete aziendale. LauncherOne consente di soddisfare i requisiti di connettività e collaborazione, pur mantenendo la piena integrità dei dati e la sicurezza della rete. Per creare la connessione, il dipartimento IT può preautorizzare e distribuire l'applicazione portatile LauncherOne sui portatili dei dipendenti. Download from <https://www.launcherone.io/>





	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i
Tecnologia display	LED retroilluminato (pannello IPS)	LED retroilluminato (pannello IPS)	LED retroilluminato (pannello IPS)
Dimensioni schermo; rapporto di aspetto	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9
Luminosità	350 cd/m ²	330 cd/m ²	330 cd/m ²
Rapporto di contrasto (tipico)	1.200:1	1.200:1	1.200:1
Risoluzione nativa	4K Ultra-HD (3840 x 2160)		
Angolo visivo (orizz./vert.)	178°/178°		
Velocità di aggiornamento (Hz)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Profondità colore (bit)	1,06 miliardi (10 bit)		
Orientamento	Orizzontale		
Tecnologia touch	Tattile a infrarossi		
Punti di tocco	10 di lettura, 20 di reazione al tocco	10 di lettura, 20 di reazione al tocco	10 di lettura, 20 di reazione al tocco
Protezione della superficie	Vetro temperato spessore 4 mm (livello 7H sulla scala di Mohs sulla durezza dei materiali)		
Distanza minima di selezione	Tocco singolo ≥Φ6 mm e Multitocco ≥Φ8 mm		
Strumenti touch	Dita, stilo, guanto, oggetti opachi		
Supporto gesti	Sì		
Versione di sistema	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0
CPU	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 e Quad Core ARM® Cortex® A53		
GPU	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860
RAM	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3
Memoria interna	16GB	16GB	16GB
Compatibilità sistema operativo	Windows® (Windows 7 e versioni successive: Driver Free), macOS (10.10 e versioni successive), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 e versioni successive - Driver Free), Chrome (v39 e versioni successive), Linux (Kernel v3.5 e versioni successive)		
Porte di ingresso/uscita	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), ingresso VGA (x1), ingresso audio (3,5 mm) (x1), ingresso AV (x1), uscita HDMI (1080P) (x1), uscita audio (3,5 mm) (x1), uscita coassiale (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Tipo A 2.0 (x4), USB Tipo A 3.0 (x2), USB Tipo B (x2)		
Altoparlanti interni	12 W (x2) (Stereo)	12 W (x2) (Stereo)	12 W (x2) (Stereo)
Alimentazione (interna)	CA 100-240 V, 50/60 Hz		
Dimensioni	1.521 x 915 x 99 mm	1.762 x 1.034 x 101 mm	1.988 x 1.178 x 99,6 mm
Peso (netto)	47 kg	60 kg	78 kg
Peso (lordo)	57 kg	78 kg	105 kg
Accessori (standard)	Cavo di alimentazione CA, cavo VGA, cavo USB, cavo audio, stilo (x3), telecomando, kit per il montaggio a parete, kit documentazione		



	NovoPro	NovoEnterprise
Modello	NP2000	NE3000EU
Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive, iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e versioni successive, Chromebook 37+	
Streaming desktop	fino a 1080p, 60 fps	
Duplicazione dello schermo	Google cast per Android, AirPlay per iOS	
WiFi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R con antenna esterna
Risoluzione	HD1080p (1.920 x 1.080), WXGA (1.280 x 800), HD720p (1.280 x 720), XGA (1.024 x 768)	
Uscita	Uscita HDMI	Uscita HDMI; Mini jack uscita audio 3,5mm
Ingresso	Ethernet RJ45; USB Tipo A; Slot per MicroSD; Ingresso alimentazione MicroUSB	Ethernet RJ45 (PoE); USB Tipo A x 2; Slot per MicroSD; Ingresso HDMI; Mini-Jack ingresso audio 3,5 mm; Ingresso alimentazione jack CC
Sicurezza	Rete doppia, crittografia AES-256, lucchetto Kensington	
Dimensioni (L x P x A)	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
Peso	128 g	250 g
Alimentazione/consumo	Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Uscita da adattatore CA: 5V/2A, Assorbimento: 10 W.	



	LauncherPlus	LauncherPlus, versione USB-C	LauncherOne
Modello	QL300EU	WQL-320EUV	WQL-340EUV
Connettore	USB-A	USB-C	USB-A
Sistema operativo supportato	Windows 7 o successivo e Mac 10.7 o successivo		Windows 7 o successivo e Mac 10.7 o successivo e Ubuntu 18.04
Requisiti di sistema	Senza driver HID; utilizzo senza privilegi di amministratore		
WiFi	802.11 b/g/n		
Sicurezza	Crittografia AES-256		Crittografia AES-256; Piena conformità DLP (Data Loss Prevention)
Dimensione	70 x 70 x 14 mm		
Peso	60 g		



Vivitek EMEA

Zandsteen 15 | 2132 MZ Hoofddorp | Paesi Bassi

Tel.: +31 20 800 3960 | fax: +31 20 655 0999

e-mail: info@vivitek.eu

www.novoconnect.eu