

Model		NovoDisplay DK550	
AFFICHAGE	Technologie	Panneau IPS, rétroéclairage LED	
	Taille du panneau	55"	
	Luminosité	350 Nits	
	Résolution native	4K UHD (3840 x 2160)	
	Rapport d'aspect	16:9	
	Rapport de contraste	1 300:1	
	Angle de vision (horizontal/vertical)	178°/178°	
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	
	Traitement des couleurs	1,07 milliard	
SYSTÈME	Orientation	Paysage	
	Système d'exploitation	Android™ 7.1	
	Processeur	RK3399, ARM Cortex A72 et Quad Core ARM Cortex A53	
	Processeur graphique	Mali™- T860MP4	
	Mémoire RAM	2 Go DDR3	
CONNECTIVITÉ	Stockage interne	16 Go (Flash eMMC)	
	Système BYOD pris en charge	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 et supérieur, Chromebook	
	Entrée	HDMI 2.0 (x 2), DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), VGA (x 1), entrée audio mini-jack 3,5 mm (x 1), USB A 2.0 (x 3), USB C (x 1), emplacement microSD, RS232 (x 2)	
	Sortie	DVI-D (x 1), entrée audio mini-jack 3,5 mm (x 2), RS232 (x 1)	
FONCTIONNALITÉS	Réseau	LAN (x 1), dongle Wi-Fi détachable 802.11ac,b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz	
	Collaboration	Reproduction en miroir sans fil BYOD, Identifiant de la réunion, Nom de la salle de réunion personnalisable, Connexion via un code QR, Partage d'écran, Modérateur, Écran d'accueil personnalisable, Lecteur multimédia USB	
GÉNÉRAL	Affichage dynamique	Affichage dynamique NovoDS : panneau d'affichage, interface intuitive par glisser-déposer, création simple de playlists, contenu dynamique (texte, photos, fichiers audio, photos et vidéos provenant d'une page Web), données Twitter, RSS, Calendrier Google, informations météorologiques, etc.	
	Haut-parleurs internes	5 W x 2 (stéréo)	
	Alimentation	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz Consommation : 140 W, < 0,5 W (veille)	
	Environnement d'utilisation	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Humidité : 20 à 85 % (sans condensation)	
	Stockage	Température de stockage : -10 à 60 °C. Humidité de stockage : 10 à 90 % (sans condensation)	
	VESA	VESA 400 x 400	
	Dimensions du produit (L x H x P)	1244 x 714 x 70 mm	
	Largeur du cadre (U/B/L/R)	13,9 mm	
	Poids net	15 kg	
	Contenu	Écran plat, module OPS, antennes, kit de montage mural, câble d'alimentation CA, télécommande avec piles, kit de documentation	
LOGISTIQUE	Accessoire en option	LauncherPlus Type A, LauncherPlus Type C, LauncherOne	
	Poids brut	13 kg 19 kg	
	Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1364 x 154 x 824 mm	
	Code UPC	813097024664	

