



## NovoConnect NC-X900 - le centre de communication visuel pour la salle de réunion ultramoderne

Pour une mise en miroir sans fil haute résolution et un affichage dynamique 4K

NovoConnect NC-X900 est le produit phare de la gamme et transforme tout écran existant pour en permettre la reproduction sans fil de la plus haute qualité et la collaboration pendant les réunions. De plus, il offre une transition transparente vers le mode d'affichage dynamique en résolution 4K avant ou après toute session de réunion. La connexion sans fil est simple, grâce à l'application NovoConnect qui met en miroir le contenu de n'importe quel appareil. Les utilisateurs du NC-X900 peuvent bénéficier de sa double capacité WiFi avec une bande dédiée réservée à la mise en miroir native Windows (Miracast), Mac OS et iOS (AirPlay) et Android (Google Cast). Les clients peuvent utiliser l'USB LauncherPlus en option pour une connectivité WiFi directe depuis n'importe quel ordinateur portable.

### Caractéristiques

- Mise en miroir instantanée de 4K à 4K et duplication d'écran en temps réel
- WiFi dédié pour la mise en miroir Miracast (Ordinateur Win-10)
- Power-over-Ethernet (PoE) pour simplifier déploiement à grande échelle
- Gestion à distance par le réseau, AES-256 cryptage, mode double réseau et mot de passe configurable pour protéger la sécurité des données
- Double décodage vidéo 4K-to-4K permettant la diffusion de deux vidéos en même temps en mode Affichage Dynamique
- Collaboration sans fil unique & Solution d'Affichage Dynamique



MODEL		NC-X900
BYOD	BYOD - Système d'Exploitation pris en charge	Windows 7/8/10 (32 bits et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu 18.04 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur  Mise en miroir pour iOS et Android  Windows 10 Miracast
	Écran partagé	Jusqu'à 4, en disposition dynamique
	Résolution de la mise en miroir	Jusqu'à 4K-UHD, 30 IPS
	Résolution de sortie	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
CARACTÉRISTIQUES	Collaboration NovoConnect App	Fonction de bureau étendu de Windows 10, fonction de modérateur, AirNote pour l'annotation instantanée des participants à la réunion, Novo Screennote pour tableau blanc virtuel
	Productivité	Prise en charge de la connexion par QR Code
	Affichage Dynamique	Affichage Dynamique NovoDS - Panneau de messages et d'annonces, Décodage double vidéo, interface glisser-déposer intuitive, création de playlist flexible, contenu dynamique à partir de texte, audio, photos et vidéos vers des pages Web, Twitter, RSS, Google Agenda, météo et plus
	Duplication d'écran sur le réseau (cela peut être fait par sans fil ou Ethernet)	NT Live Sender and Receiver pour la duplication d'écran sans fil
	Sécurité	ISO 27001, double réseau WiFi et LAN, cryptage AES-256, Verrou Kensington, ID de réunion, fonction de connexion par code PIN
	Capacités matériel étendues	AirPlay: découverte via Bluetooth, Minuterie de veille, point d'accès WiFi 5 GHz
CONNECTIVITY	WiFi	802.11ac, b / g / n, 2,4 GHz et 5 GHz, 2T2R avec 2 antennes externes Deux modules WiFi (un dédié à Miracast)
	Sorties	Sortie HDMI, sortie audio (prise 3,5 mm)
	Entrées	Ethernet RJ45 (PoE) USB de type A x 1 USB de type C x 1 Ouverture microSD Entrée HDMI Entrée ligne Mini-jack 3,5 mm Prise RS-232 Prise d'alimentation CC
SYSTÈME	CPU	Six-core ARM
	Capacité de stockage	16GB
GÉNÉRAL	Alimentation	Entrée vers l'adaptateur secteur: AC 100-240V, 50 / 60Hz. Sortie de l'adaptateur secteur: 5V / 3A. Consommation: 15W
	Dimensions du Produit (L x P x H)	195.8 x 139.8 x 28 mm
	Poids (net)	446g
	Ce qui est inclus	Unité principale, 2x antennes, câble HDMI, câble USB, Adaptateur secteur, télécommande avec piles, Kit de montage mural, kit de documents
	Accessoires Optionnels	LauncherPlus (USB Type A), LauncherPlus (USB Type C), LauncherOne (USB Type A) et NovoDS Cloud
	Garantie	3 ans

## NC-X900 Connectivity



## Fonctionnalité LauncherPlus

Launcher Plug-and-Play en option permettant aux invités et aux membres de l'équipe de se connecter instantanément à l'unité NovoConnect à partir d'un ordinateur portable.

