

| BILDUNGSEINRICHTUNGEN | | NovoTouch EK750i |
|-----------------------|--|--|
| DISPLAY | Technologie | IPS-Panel, Backlit LED |
| | Diagonale | 75" |
| | Seitenverhältnis | 16:9 |
| | Helligkeit | 350 cd/m² |
| | Kontrast | 1.200:1 |
| | Native Auflösung | 4K-UHD (3840 x 2160) |
| | Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
| | Bildwiederholrate (Hz) | 60 Hz |
| | Farben | 1,07 Milliarden |
| | Ausrichtung | Querformat |
| | Oberflächenschutz | 4 mm starkes gehärtetes Glas |
| INTERAKTIVITÄT | Touch-Technologie | Infrarot-Touch |
| | Berührungspunkte | 10 Zeilen, 20 Touch |
| | Gestensteuerung | Ja |
| SYSTEM | Betriebssystem | Android™ v7.0 |
| | CPU | ARM® Cortex® A73 Dual Core CPU – bis zu 1,1 GHz |
| | GPU | Mali™ 450 |
| | RAM | 2 GB DDR3 |
| | Interner Speicher | 16 GB (eMMC Flash) |
| KONNEKTIVITÄT | BYOD-unterstütztes System | Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, iOS 7.0 und höher, Android 4.0 und höher, Chromebook |
| | Eingang | HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), Audio-In Klinenstecker (3,5 mm) (x1), AV-In (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x1), USB B für Touch (x2), RS232 (x1) |
| | Ausgabe | NT Live Hub drahtlose Bildschirmduplizierung, Audio-Out (3,5 mm) (x1), Audio-Out S/PDIF (x1) |
| | Netzwerk | LAN (x1), abnehmbarer Wifi-Dongle 802.11ac, b/g/n 2,4 GHz & 5 GHz |
| FEATURES | Zusammenarbeit | BYOD drahtloses Screen Mirroring, Bildschirmkommentare, USB-Multimedia-Reader, NT Live Hub drahtlose Bildschirmduplizierung, NT Minute Bildschirmaufzeichnungen, Google Classroom, Splitscreen, Moderation und Vorschau, Support für Verbindung über QR-Code |
| | Digitales Whiteboard | Anmerkungen auf Ihrem Bildschirm notieren, speichern, importieren, exportieren, Vorlagenhintergrund, Zugriff auf Cloud-basierten Speicher |
| | Infotafel | NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag & Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr. |
| ALLGEMEIN | Interne Lautsprecher | 10 W (2x) (Stereo) |
| | Netzteil | Einspeisung: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Verbrauch: 450 W, <0,5 W (Standby) |
| | Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C. Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (keine Kondensation) |
| | Lagerumgebung | Lagertemperatur –20 °C bis 60 °C. Lagerfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (keine Kondensation) |
| | VESA | VESA 800 x 400 |
| | Produktabmessungen (B x T x H) | 1.710 x 1.022 x 90 mm |
| | Gewicht (Netto) | 53 kg |
| | Im Lieferumfang enthalten | Touch-Panel, Wandhalterung, WiFi-Dongle, Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, VGA-Kabel, Audiokabel, Stift (x3), Fernbedienung mit Batterien, Bedienungsanleitung |
| | Optionales Zubehör | Windows OPS-Modul VKW21-i5, VKW21-i7 |
| LOGISTIK | Gewicht (Brutto) | 72 kg |
| | Kartonabmessungen (B x T x H) | 1.875 x 285 x 1.210 mm |
| | UPC | 813097024572 |



NovoTouch EK750i