

BILDUNGSEINRICHTUNGEN		NovoTouch EK860i
DISPLAY	Technologie	IPS-Panel, Backlit LED
	Diagonale	86"
	Seitenverhältnis	16:9
	Helligkeit	350 cd/m²
	Kontrast	1.200:1
	Native Auflösung	4K-UHD (3840 x 2160)
	Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal)	178°/178°
	Bildwiederholrate (Hz)	60 Hz
	Farben	1,07 Milliarden
	Ausrichtung	Querformat
	Oberflächenschutz	4 mm starkes gehärtetes Glas
INTERAKTIVITÄT	Touch-Technologie	Infrarot-Touch
	Berührungspunkte	10 Zeilen, 20 Touch
	Gestensteuerung	Ja
SYSTEM	Betriebssystem	Android™ v7.0
	CPU	ARM® Cortex® A73 Dual Core CPU – bis zu 1,1 GHz
	GPU	Mali™ 450
	RAM	2 GB DDR3
	Interner Speicher	16 GB (eMMC Flash)
KONNEKTIVITÄT	BYOD-unterstütztes System	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, iOS 7.0 und höher, Android 4.0 und höher, Chromebook
	Eingang	HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), Audio-In Klinenstecker (3,5 mm) (x1), AV-In (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x1), USB B für Touch (x2), RS232 (x1)
	Ausgabe	NT Live Hub drahtlose Bildschirmduplizierung, Audio-Out (3,5 mm) (x1), Audio-Out S/PDIF (x1)
	Netzwerk	LAN (x1), abnehmbarer Wifi-Dongle 802.11ac, b/g/n 2,4 GHz & 5 GHz
FEATURES	Zusammenarbeit	BYOD drahtloses Screen Mirroring, Bildschirmkommentare, USB-Multimedia-Reader, NT Live Hub drahtlose Bildschirmduplizierung, NT Minute Bildschirmaufzeichnungen, Google Classroom, Splitscreen, Moderation und Vorschau, Support für Verbindung über QR-Code
	Digitales Whiteboard	Anmerkungen auf Ihrem Bildschirm notieren, speichern, importieren, exportieren, Vorlagenhintergrund, Zugriff auf Cloud-basierten Speicher
	Infotafel	NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag & Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr.
ALLGEMEIN	Interne Lautsprecher	10 W (2x) (Stereo)
	Netzteil	Einspeisung: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Verbrauch: 500 W, <0,5 W (Standby)
	Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C. Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (keine Kondensation)
	Lagerumgebung	Lagertemperatur –20 °C bis 60 °C. Lagerfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (keine Kondensation)
	VESA	VESA 800 x 600
	Produktabmessungen (B x T x H)	1.957 x 1.162 x 90 mm
	Gewicht (Netto)	67 kg
	Im Lieferumfang enthalten	Touch-Panel, Wandhalterung, WiFi-Dongle, Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, VGA-Kabel, Audiokabel, Stift (x3), Fernbedienung mit Batterien, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	Windows OPS-Modul VKW21-i5, VKW21-i7
LOGISTIK	Gewicht (Brutto)	88 kg
	Kartonabmessungen (B x T x H)	2.123 x 285 x 1.350 mm
	UPC	813097024589



NovoTouch EK860i