

GAMME ÉDUCATION		NovoTouch EK860i
AFFICHAGE	Technologie	Panneau IPS, rétroéclairage LED
	Taille du panneau	86"
	Rapport d'aspect	16:9
	Luminosité	350 Nits
	Rapport de contraste	1 200:1
	Résolution native	4K UHD (3840 x 2160)
	Angle de vision (horizontal/vertical)	178°/178°
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
	Traitement des couleurs	1,07 milliard
	Orientation	Paysage
	Protection de la surface	Verre de 4 mm d'épaisseur
INTERACTIVITÉ	Technologie tactile	Infrarouge
	Points de contact	10 pour l'écriture, 20 tactiles
	Prise en charge des gestes	Oui
SYSTÈME	Système d'exploitation	Android™ 7.0
	Processeur	ARM® Cortex® A73 Dual Core - Jusqu'à 1,1 GHz
	Processeur graphique	Mali™ - 450
	Mémoire RAM	2 Go DDR3
	Stockage interne	16 Go (Flash eMMC)
CONNECTIVITÉ	Système BYOD pris en charge	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 et supérieur, Chromebook
	Entrée	HDMI 2.0 (x2), VGA (x1), entrée audio mini-jack 3,5 mm (x1), entrée AV (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x1), USB-B pour technologie tactile (x2), RS232 (x1)
	Sortie	Duplication d'écran sans fil NT Live Hub, sortie audio 3,5 mm (x1), sortie audio S/PDIF (x1)
	Réseau	LAN (x1), dongle Wi-Fi détachable 802.11ac,b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz
FONCTIONNALITÉS	Collaboration	Reproduction en miroir sans fil BYOD, annotation sur l'écran, lecteur multimédia USB, duplication d'écran sans fil NT Live Hub, enregistrement de l'écran NT Minute, Google Classroom, split screen, modération et prévisualisation, connexion via code QR
	Tableau blanc numérique	Écriture, enregistrement, importation, exportation, utilisation des arrière-plans prédéfinis, accès au stockage dans le cloud
	Panneau d'affichage	Affichage dynamique NovoDS : panneau d'affichage, interface intuitive par glisser-déposer, création intuitive de playlists, contenu dynamique (texte, photos, fichiers audio, photos et vidéos provenant d'une page Web), données Twitter, RSS, Google Calendar, informations météorologiques, etc.
GÉNÉRAL	Haut-parleurs internes	10 W x 2 (stéréo)
	Alimentation	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz Consommation : 500W, < 0,5 W (veille)
	Environnement d'utilisation	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)
	Stockage	Température de stockage : -20 à 60 °C. Humidité de stockage : 10 à 90 % (sans condensation)
	VESA	VESA 800 x 600
	Dimensions du produit (L x H x P)	1957 x 1162 x 90 mm
	Poids net	67 kg
	Contenu	Écran tactile, kit de montage mural, dongle Wi-Fi, cordon d'alimentation CA, câble HDMI, câble USB, câble VGA, câble audio, stylet (x3), télécommande avec piles, documentation
	Accessoire en option	Module Windows OPS VKW21-i5, VKW21-i7
LOGISTIQUE	Poids brut	88 kg
	Dimensions de l'emballage (L x P x H)	2123 x 285 x 1350 mm
	Code UPC	813097024589

