



## NovoConnect NC-X300 to łatwe w obsłudze rozwiązanie do współpracy bezprzewodowej dla firm różnej wielkości

NovoConnect NC-X300 pozwala maksymalnie 2 uczestnikom spotkania bezprzewodowo udostępniać treści z dowolnego urządzenia na dużym ekranie, podczas gdy naraz połączonych może być 8 uczestników. Zgodne z wieloma platformami rozwiązanie NC-X300 ułatwia bezprzewodową współpracę dzięki kompletnemu zestawowi funkcji, w tym możliwości jednoczesnego wyświetlania treści od 2 uczestników, natychmiastowego przełączania na innych członków zespołu, udostępniania plików, dodawania notatek w czasie rzeczywistym, korzystania z interaktywnego wyświetlacza oraz bezprzewodowego dotykowego sterowania kursorem myszy. Model NC-X300 jest łatwy w konfiguracji i pozwala natychmiast rozpocząć pracę, a zawarty w zestawie domyślnie sparowany moduł LauncherPlus pozwala gościom błyskawicznie łączyć się z urządzeniem.

### Funkcje

- Bezprzewodowe udostępnianie treści z laptopa, tabletu lub smartfona na głównym ekranie
- Maksymalnie dwa ekrany obok siebie
- Międzyplatformowa zgodność z systemami Windows, macOS, Android i iOS
- Możliwość zdalnego sterowania przy użyciu narzędzia Remote Manager
- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem sieci
- Obsługa dwóch sieci, bezpieczny tryb punktu dostępu WiFi oraz integracja z siecią biurową poprzez adapter USB-Ethernet
- Domyślnie sparowany moduł LauncherPlus w zestawie z modelem NC-X300



MODEL		NC-X300
BYOD	BYOD - obsługiwane systemy	Windows 7/8/10 (wersje 32- i 64-bitowe), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze
		Udostępnianie ekranu dla systemów iOS i Android
		Brak obsługi Miracast
	Dzielenie ekranu	Do 2 ekranów obok siebie
	Rozdzielczość udostępniania	Do 1080p, 30 kl./s
	Rozdzielczość wyjściowa	1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720)
FUNKCJE	Współpraca	Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora, funkcja AirNote umożliwiająca uczestnikom spotkania szybkie dodawanie adnotacji, funkcja Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy
	Produktywność	Obsługa połączenia poprzez kod QR, funkcja połączenia poprzez PIN
	Bezpieczeństwo	Obsługa dwóch sieci (Wi-Fi i LAN); szyfrowanie AES-256; blokada Kensington Lock
ŁĄCZNOŚĆ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz 1T1R z 1 anteną zewnętrzną
	Wyjście	Wyjście HDMI, wyjście audio (gniazdo jack 3,5 mm)
	Wejście	USB typu A; gniazdo kart micro-SD; gniazdo zasilania DC
SYSTEM	Procesor	Czterordzeniowy ARM
	Pamięć danych	8GB
OGÓLNE	Zasilanie	Wejście do zasilacza AC: AC 100–240 V, 50/60 Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5 V / 2 A. Zużycie: 10 W
	Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)	100 x 100 x 20 mm
	Masa (netto)	184 g
	Zawartość opakowania	Jednostka główna, moduł LauncherPlus (USB typu A), antena, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB-Ethernet, zestaw do montażu na ścianie, zestaw dokumentów
	Akcesoria opcjonalne	LauncherPlus (USB Type A), LauncherPlus (USB Type C), LauncherOne (USB Type A)
	Gwarancja	3 lata (RTB)

## NC-X300 — możliwości podłączenia



## Funkcje modułu LauncherPlus

