



## Интерактивная панель NovoTouch - идеальное решение для корпоративного офиса или учебной аудитории

NovoTouch - это ультрасовременная интерактивная панель «Все в одном» с разрешением 4K, сочетает в себе простоту подключения любых устройств без проводов, возможности совместной работы, видеоконференцсвязь, цифровую доску и функции Digital Signage. Благодаря встроенному решению NovoConnect участники встречи могут вывести на панель изображение со своего ноутбука/планшета/смартфона просто и легко.

Забудьте о проводах!

Функция модератора позволяет контролировать встречу, а возможность делать заметки на экране в режиме реального времени повышает эффективность. NovoTouch полностью совместима с популярной практикой BYOD (bring our own device-возьми свой девайс с собой). Предустановленные программы Zoom, Teams или Skype для бизнеса позволяют эффективно работать даже если часть сотрудников работает удаленно.

Встроенный функционал NovoDS позволяет превратить панель в систему Digital Signage, и транслировать актуальную информацию об изменениях расписания или последних новостях.

### Характеристики

- Разрешение 4K-UHD (3840 x 2160)
- Технология панели In-Plane Switching (IPS-ADS) обеспечивает выдающуюся детализацию и потрясающие визуальные эффекты с большим углом обзора.
- Безупречные сенсорные аннотации обеспечивают высокую точность, быстрое время отклика и плавное распознавание жестов.
- Антибликовая и прочная поверхность защищает от царапин и повреждения экрана.
- Android 8.0 и Google G-Suite предустановлены вместе со многими приложениями
- Удаленный менеджер для централизованного управления устройствами
- Шифрование AES-256, защита паролем,
- Двойная сетевая среда, сертифицирована по ISO 27001 Доступны размеры 65, 75 и 86 дюймов



## Беспроводное сотрудничество

- Конвергенция AV / IT - простое и безопасное беспроводное сотрудничество
- Можно подключить до 64 участников, и до 4 могут одновременно выводить свой контент на экран.
- Динамическое переключение между экранами участников.
- Комментируйте и выделяйте свои комментарии в реальном времени
- Дублирование экрана в нескольких местах по сети
- Магазин приложений NT позволяет получить доступ к предварительно выбранным приложениям, дополнительные приложения доступны для загрузки отдельно
- Видеоконференцсвязь, совместимая с предустановленными популярными приложениями для конференц-связи

## Digital Signage

- Встроенные возможности Digital Signage- NovoDS- превратит NovoDisplay в доску для объявлений
- Декодирование двойного видео 4K в 4K Дизайн, публикация, управление - 3 простых шага для создания Digital Signage
- Дополнительные возможности NovoDS Cloud обеспечивают доступ к заранее созданным плейлистам и управление ими через веб-интерфейс с вашего компьютера или мобильных устройств

## Порты ввода-вывода - NovoTouch 65", 75" и 86"



**Стандартная гарантия** 3 года гарантии на панель

**Специальная гарантия для образовательных учреждений** распространяется на 5 лет на панель, если конечным потребителем является школа, университет или учебный центр. Для действия расширенной гарантии требуется регистрация продукта для образовательных учреждений в течение 180 дней с момента покупки.

МОДЕЛЬ		ЕК653i	ЕК753i	ЕК863i
ДИСПЛЕЙ	Размер панели	65"	75"	86"
	Тип / Технология	D-LED с подсветкой (IPS- ADS)		
	Яркость	500 кд / м2		
	Контрастность	4000:1		
	Исходное разрешение	4K Ultra-HD (3840 x 2160)		
	Угол обзора (Г / В)	178° / 178°		
	Соотношение сторон	16:9		
	Частота обновления (Гц)	60 Гц		
	Расчетное время жизни (тип.)	30 000 часов		
	Цвет дисплея (бит)	1.07 миллиардов		
	Ориентация установки	Пейзаж		
	Ежедневная работа (часы / дни)	16/7		
СЕНСОР	Технология		Инфракрасное касание	
	Точки касания	Аннотация	10 точек	
		Прикосновение пальца	20 точек	
	Сенсорное разрешение		32,768 x 32,768	
	Защита поверхности		Закаленное стекло толщиной 4 мм (уровень 7H по шкале минеральной твердости Мооса)	
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Сенсорные инструменты		Палец, Стилус, Перчатка, Непрозрачные объекты	
	Версия системы		Android™ v8.0	
	ЦПУ		Многоядерный высокопроизводительный процессор ARM®	
	GPU		4*Mali™ G51	
	ОЗУ		3ГБ DDR3	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Внутренняя память		16 ГБ (флэш-память eMMC) (около 9 ГБ доступно для пользователей))	
	Вход	Дисплей	HDMI v2.0 (x3), вход VGA (x1)	
		Аудио	Аудиовход (3,5 мм) (x1)	
	Выход	Дисплей	HDMI-выход v2.0 (x1)	
		Аудио	Аудиовыход (3,5 мм) (x1), SPDIF-выход (x1)	
	Интернет		LAN (RJ45) (x1)	
	Управление		RS232-In (x1)	
	Беспроводное	WiFi	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц)	
		(модуль USB)		
	USB	Приемник I / R	Передний (x1) (угол ± 25 °, расстояние> 8 м)	
		Фронт	USB 2.0 (2 шт.)	
		Боковая сторона	USB3.0 (x3), USB Type B (x2) (для сенсорного порта)	
ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	Дно		USB 2.0 (1 шт.)	
	Беспроводное сотрудничество		Дублирование экрана (NovoConnect), Дублирование экрана по корпоративной сети (NT LiveScreen / NT LiveReceiver), Белая доска (Примечание), Защита входа в систему (Блокировка экрана), Запись экрана (NT минут), Видеоконференцсвязь, Встроенное более 50 приложений (Приложение NT Store)	
	Digital Signage		Digital signage (NovoDS)	
РАСШИРЕНИЕ	Окна (OPS)		Intel Standard 80 Pin OPS	
АУДИО	Динамики		16W x2 (Стерео)	

МОДЕЛЬ		ЕК653i	ЕК753i	ЕК863i
ПИТАНИЕ	Источник питания (внутренний)	100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц (3,0 А)	100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц (4,0 А)	100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц (4,5 А)
	Потребление	300Вт	300Вт	450Вт
	Режим ожидания	<0.5W (Режим ожидания)		
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Размер (Д x В x Г) мм	1,488.7 x 897x 92 (58.6" x 35.3" x 3.6")	1,709.39 x 1,020.05 x 91.2 (67.3" x 40.1" x 3.6")	1,957.4 x 1,160.1 x 91.4 (77.1" x 45.7" x 3,6")
	Вес	41,4 кг (91,3 фунта)	55.3кг (122фунта)	70.8кг (156.1фунтов)
	Крепление VESA (FPMPI)	4 - M8 x 25mm, 800 x 400mm (31.5» x 15.7»)		
	Цвет	Серый		
АКСЕССУАРЫ	Стандарт	Шнур питания переменного тока, Кабель VGA, Кабель HDMI, Кабель USB, Аудиокабель, Стилус (x2), Пульт дистанционного управления (с батареями), Комплект для настенного монтажа, USB-модуль WiFi, Комплект документации		
	Опционно	LauncherPlus WQL400, LauncherPlus QL300		